Technische DATEN

Scapa 0485

Kautschuk-Transferklebeband - Bernstein, 0,4; 1,0 und 2,0mm.

BESCHREIBUNG

Scapa 0485 ist ein lösungsmittelfreier Hotmeltkleber. Scapa 0485 ist erhältlich in einem bernsteinfarbenen Rollenformat mit weißem leicht abziehbaren Trennpapier.

ANWENDUNGEN

- Zum Kleben von Teppichen, dekorativen Einfassungen, Brettern und Zierleisten.
- Zum Fixieren von Dachgepäckträgern auf gewerblich genutzten Fahrzeugen.
- Zum Kleben von Einfassungen, Verschalungen, Schildern und Fliesen.
- Verbinden von Kunsstofffolien.
- Kleben von Dämmplatten an Wände.
- Zur vorübergehenden Fixierung als „dritte Hand“.
- Zur Montage von leichten Verkleidungen.
- Zum Kleben von leichten Dämmplatten, Einstiegsblechen usw.
- Zum Verbinden von Plastikfolien, Filtermembranen, feuchtigkeitsbeständigen Membranen usw.

PRODUKTVORTEILE

- Vielseitiger Sofortkleber auf einer Rolle.
- Stanzteile in verschiedenen Größen erhältlich.
- Hervorragend bewährtes Produkt mit langfristig erprobten Erfolg.
- Bildet eine feste, wasserdichte Verbindung.
- Lösemittelfrei, daher keine Bildung von Brandgasen.
- Keine Aushärtezeit erforderlich.
- Hervorragende Klebkraft.
- Verhärtet nicht und bleibt dauerhaft flexibel.
- Sehr aggressiver Kleber.
- Sauber und einfach zu verarbeitende Alternative zu aufzutragenden Klebern.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Kohäsion	0.6	N/mm²	55270*
Betriebstemperatur	0 - 40	°C	-
Erweichungspunkt (Ring und Kugel)	85	°C	55272*
Specific Gravity	0.98	g/cm3	55295*
Haftkraft (Rollkugelmethode)	30	mm	55233*

ANMERKUNGEN:

** Scapa Interne Testmethode.*

Hinweis: sollte nicht verwendet werden, wo gute chemische oder UV-Beständigkeit erforderlich ist.

STANDARD PRÄSENTATION

- Dicke: 0,4mm; 1,0mm; 2,0mm
- Rollenlänge: 30m (0,4mm); 20m (1mm); 10m (2mm)
- Rollenbreite: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Kern: 76 mm neutral
- Verpackung: Großpackung

Note:

Hinweis: Informationen zu Lagerbeständen, nicht standardmäßigen Abmessungen (Breiten und Längen) und Lieferzeiten sind auf Anfrage erhältlich

EMPFEHLUNGEN

Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen über 10°C anzuwenden. Um das Schneiden von Scapa 0485 zu erleichtern, wird empfohlen, die Schneideblätter der Schere unmittelbar vor dem Schneiden in Wasser zu tauchen.
Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C sein. Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann das Band bei gemäßigtem Klima mindestens ein Jahr lang ab Herstellungsdatum gelagert werden.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.