Technische DATEN

Scapa 1100

Zelluloseklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1100 ist eine 47 µm dicke, klar durchscheinendes Zelluloseklebeband, beschichtet mit Kautschukkleber, universell einsetzbar zum Verpacken und Verschließen.

ANWENDUNGEN

- Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Geeignet für industrielle Klebeanwendungen mit Ausnahme silikonhaltiger Substrate.
- Vielseitig einsetzbar zum Verpacken und Verschließen in Haushalt, Schule und Büro.

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Klebkraft.
- Hohe Reinheit.
- Handreißbar.
- Einfaches Abrollen.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2,4	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	22	%	AFERA 5005
Zugfestigkeit	29	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	0.043	mm	AFERA 5006

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Bernsteinfarben, Hinweis: variiert wegen der Kautschukbeschichtung zwischen hellen und dunklen Bernsteintönen
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Sleeve-Verpackung (für 12 bis 25 mm) – Ziehharmonikaartig (38 und 50 mm)
- Rollenlänge: 66m
- Rollenbreite: 12, 15, 19, 25, 38 und 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln.

Zellulose basierte Produkte sind für Hitze, Feutigkeit und Lagerbedingungen empfindlich. Bei einer Lagerung in der Originalverpackung bei +23°C und 50% Luftfeuchtigkeit betragt die Lagerfahigkeit innerhalb 6 Monate nach versand.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Ôl sowie anderen Verunreinigungen sein.-{}-

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.