Technische DATEN

Scapa 1695

Metallisiertes Polyesterklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1695 ist eine 25µm?dicke metallbedampfte Polyesterfolie, beschichtet mit einem langlebigen Acrylat-Klebesystem. Gesamtstärke: 70µm. Einsetzbar zum Spleißen und Verpacken, zur Dekoration und zum Abdichten.

ANWENDUNGEN

- Klebeband zum dekorativen Umhüllen und Verstärken.
- Doppelt glasiertes Abdichten.
- Zum Ausbessern und Spleißen vonWärmeschutzplanen und Unterplanungen im Gartenbau.
- Spleiß- und Reflektorklebeband zur Gewebedefekt-Erkennung durch Sensoren.
- Universell einsetzbar bei hohen Temperaturen, alterungsresistentem Dekorieren, Abdichten und Spleißen.

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Resistenz gegen Scherkraftfestigeit .
- Hohe Zugfestigkeit.
- Langlebiges Klebeband.
- Beständigkeit in einem breiten Temperaturbereich.
- Betriebstemperatur: -30°C bis +100°C

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	4.5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	100	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	30	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.07	mm	AFERA 5006

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

ANMERKUNGEN:

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Silber
- Kern: 76 mm Plastic core
- Rollenlänge: 66 Meter
- Rollenbreite: 25, 38 und 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Bei gemäßigtem Klima und einer Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebands mindestens ein Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.