Fiche TECHNIQUE

Scapa 174

Ruban adhésif tissu double face

DESCRIPTION

Scapa 174 est un ruban adhésif double face composé d'un tissu coton tissé enduit sur les deux faces avec un adhésif puissant, à base de caoutchouc naturel. Le produit est fourni sur un intercalaire blanc facilement détachable.

CARACTERISTIQUES

- Installation de tapis lorsqu'un adhésif plus puissant est nécessaire
- Montage de plaques d'impression
- Montage temporaire pour des opérations d'assemblage ou d'usinage

AVANTAGES

- Déroulage facile et déchirable à la main
- Enlèvement propre après utilisation et ne laisse aucun résidu après retrait
- Bonne adhérence sur une large gamme de surfaces.
- L'adhésif offre une bonne résistance au cisaillement
- Température d'utilisation: -15ºC à +70ºC

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur du ruban (sans intercalaire)	12,5 (0,318)	Mils (mm)	REN TM 20
Adhésion sur acier - Face protégée	50 (13.9)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Adhésion sur acier - Face exposé	50 (13.9)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Résistance à la traction	28 (125)	lbs. / inch (N/25mm)	ASTM D1000
Allongement à la rupture	12	%	ASTM D1000

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Blanc
- Axe / Mandrin: mandrin carton Scapa ou neutre de 76 mm
- Conditionnement: Vrac
- Longueur du rouleau: 25 mètres
- Largeur du rouleau: 24, 48, 72, 310, 1.448 mm

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des émanations de solvant. La température de stockage doit se situer entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré pourra être d'au moins un an.

Les surfaces d'application devront être propres, sèches et exemptes de toute trace de poussière, de graisse ou de tout autre agent contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.