Fiche TECHNIQUE

Scapa 331E

Ruban adhésif aluminium

DESCRIPTION

Scapa 331E est un ruban adhésif aluminium 25µ recuit, lisse, enduit sur une face d'une masse adhésive acrylique. L'intercalaire est un papier siliconé blanc.

CARACTERISTIQUES

- Jointage et continuité du pare-vapeur, isolation de gaines et conduits d'air.
- Déflecteur de chaleur.
- Applications nécessitant une détection photoélectrique.
- Toute application nécessitant une bonne conformabilité.
- Pour l'isolation de system de chauffage/ventilation

AVANTAGES

- Très souple et très conformable.
- Se déchire facilement à la main.
- Continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation.
- Température d'utilisation de –20°C à +110°C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Allongement à la rupture	2.5	%	AFERA 4005
Adhésion par pelage / Endos	8	N/cm	AFERA 4001
Adhésion par pelage / Acier	10	N/cm	AFERA 4001
Résistance à la traction	13.5	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale (sans intercalaire)	65	Microns	AFERA 4006

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, sur l'une de leurs extrémités, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être protégé de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C.
Il est recommandé d'utiliser le produit dans un délai de 12 mois suivant la date de fabrication.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.