Technische DATEN

Scapa 3361

Ungebleichtes Allzweck-Baumwolltextilband -0.28mm

BESCHREIBUNG

Scapa 3362 ist ein ungebleichtes Baumwolltextilband mit Kautschukkleber. Das Band ist in Naturfarbe erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Geeignet zum Abdichten, Verpacken, Bündeln und Binden.
- Schutz von scharfen Kanten.
- Schutz von polierten Oberflächen und Maschinenteilen vor Korrosion oder Beschädigung.

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur von 60°C.
- Kann beschriftet werden.
- Stark und haltbar.
- Leicht von Hand abreißbar.
- Gute Anfangshaftung und Endhaftung.
- Leicht abwickelbar.
- Anpassungsfähiges Qualitätsgewebeband.
- Abriebfest.
- Korrosionsbeständig.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.6	N/cm	IEC 60454-2
Zugfestigkeit	70	N/cm	IEC 60454-2
Gesamt Dicke	0.28	mm	Internal *

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: Pappe
- Verpackung: Scapa Markenprodukt, Großpackung mit Zwischenlagepapier zwischen den Schichten.
- Rollenlänge: 25m, 50m
- Rollenbreite: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Note:

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Oberflächen sind sauber, trocken, staub-, fett- und ölfrei zu halten. Die Lebensdauer des Bandes hängt vom jeweiligen Gebrauch und Umgebung ab.

Es ist bei Zimmertemperatur und unter optimalen Lagerbedingungen aufzubewahren und innerhalb von 6 Monaten nach Herstellungsdatum zu verarbeiten

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.