Technische DATEN

# Scapa 4403

Hochwertiges, doppelseitiges u-PVC Klebeband

## BESCHREIBUNG

Scapa 4403 ist ein hochwertiges, doppelseitiges Klebeband basierend auf einem uPVC-Film. Das Klebeband ist beidseitig beschichtet mit einem Akrylkleber in der Gesamtstärke von 0,24mm und mit einer weissen, silikonisierten 120gr PE-Papiertrennfolie abgedeckt. Es wird für hochwertige Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

## ANWENDUNGEN

- Befestigung von Spiegeln
- Verkleidungshalterungen
- Zusammenbau von Verkaufsstellen
- Klebt Gummiprofile oder Wetterstreifen
- Ermöglicht die Verklebung einer Vielzahl von ähnlichen und unterschiedlichen Substraten

## PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
- Geeignet für raue Oberflächen
- Geeignet für Substrate mit niedriger Oberflächenspannung
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Hohe Haftung
- Relativ guter Lösungsmittelwiderstand



Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

## TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|---|---|---|---|
| Haftung auf Stahl | 30 | N/25mm | AFERA 5001 |
| Bruchdehnung | 75 | % | ASTMD882 |
| Liner Dicke | 0.12 | mm | AFERA 5006 |
| Zugfestigkeit | 225 | N/25mm | ASTMD882 |
| Gesamtstärke (ohne Liner) | 0.24 | mm | AFERA 5006 |

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Scapa Pappe
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 9, 12, 19, 25, 38, 50 und 1.350 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf der Schnittflächenseite in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt sollte vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und lösenden Dämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Lieferdatum Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein.



Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.