Technische DATEN

Scapa 4415

Doppelseitiges PET- Allzweckklebeband - 0,1mm

BESCHREIBUNG

Scapa 4415 ist ein starkes doppelseitiges Allzweckklebeband auf Basis einer Polyester (PET) Folie. Das Klebeband ist beidseitig mit einem löslichen Klebstoff und einer 80 g/m² starken Trennfolie aus silikonisiertem Papier versehen, wodurch sich eine Gesamtdicke von 100 µm ergibt. Empfohlen für herkömliche Montagearbeiten, Bekleben und Verbinden.

ANWENDUNGEN

- Für selbstpositionierende Rillmatrizensysteme für die Verpackungsindustrie.
- Anbringung von Plakaten (POS).
- Anbringung von Musterkarten und Ausstellungsgegenständen.
- Spleißen von flexiblen Verpackungsmaterialien (klebt nicht auf silikonisierten Folien und Papieren).
- Druckplatten- Montage in der Flexo- Druckindustrie.

PRODUKTVORTEILE

- Saubere Entfernung nach Gebrauch.
- Hohe Klebkraft.
- Kautschukkleber erlaubt eine einfache Positionierung während Montageaktionen und stellt eine gute Verbindung auf einer Vielzahl von Oberflächen sicher.
- Betriebstemperatur: -10° C bis +70° C

ACHTUNG:

Nicht empfohlen zum Einsatz bei direktem Sonnenlicht oder UV-Strahlung.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	11,6	N/25mm	AFERA 5001
Bruchdehnung	75	%	AFERA 5004
Liner Dicke	69	µm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	60	N/cm	AFERA 5004
Gesamtdicke (ohne Liner)	100	µm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm Scapa Logo Pappkern oder neutraler Kunststoffkern
- Farben: transluzent
- Rollenbreite: 12, 19, 25, 38, 50, 310 und 1.350 mm
- Rollenlänge: 33 Meter
- Liner : 80 g/m² starken Trennfolie aus silikonisiertem Papier

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösemitteldämpfen. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Lieferdatum Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.