Technische DATEN

Scapa 4456

Hochleistungs-Transferklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 4456 ist ein innen gewickeltes Hochleistungs-Transferklebeband mit einem hochwertigen Akrylklebstoff und einer Gesamtstärke von 0,04 mm, auf 80gr/m² gelbem silikonisiertem Abdeckpapier. Geeignet für alle Klebe- Montage- und Spleißanwendungen.

ANWENDUNGEN

- Zum Anbringen von Anzeigetafeln.
- Zur Montage von Verkaufsständen.
- Zum Befestigen von Alben, Etiketten, Zetteln, Fotos, Postern, Schildern, Aufklebern etc.
- Zur Herstellung von Musterkarten.
- Zur Messemontage.
- Zur Displaymontage.
- Endbefestigungen von Film-, Folien- und Papierrollen.
- Zum Befestigen von Rollenanfängen für Film-, Folien- und Papierrollen.

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -30°C bis +150°C
- Empfohlen zur Anwendung mit der Scapa ATS - 50 Klebepistole für einen optimalen Wirkungsgrad
- Glasfaserverstärkt zur verbesserten Kohäsion und zum sauberen Entfernen des Klebers.
- Lange Lebensdauer.
- Hervorragende Temperaturbeständigkeit
- Hervorragende UV-Beständigkeit

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

AKKREDITIERUNGEN:

Säurefrei /pH Neutral – gemäß ISO 18902
Photographischer Aktivitätstest (PAT) für Gehäusematerialien – gemäß ISO 18916

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Dicke Klebefilm	40	Microns	AFERA 5006
Peel adhesion on stainless steel	6,5	N/25mm	AFERA 5001
Dicke Trennliner	67	Microns	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 25,4 mm neutraler Kunststoff
- Verpackung: Individuelle Kisten, Scapa Markenprodukt
- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: 12 und 19 mm

Note:

12mm x 50 Meter auch verfugbar.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit bei gemäßigten Klimabedingungen mindestens ein Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.