Technische DATEN

Scapa 9080B

Abdeckpapier für den Innen- und Außenbereich - 30 Tage

BESCHREIBUNG

Scapa 9080B ist ein Abdeckband aus Flachkrepppapier mit einer Gesamtdicken von 0,11mm und lösemittelhaltiger, UV-beständiger Acrylkleberbeschichtung. Geeignet für alle Langzeit-Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 80°C.

ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle allgemeinen Klebe-, Halte-, Abdichtungs- und Abklebeanwendungen im Innen- und Außenbereich bis 80 ºC
- Ideal zum Schutz unterschiedlicher Oberflächen, wie z.B. Aluminium, Holz oder Glas
- Geeignet für Farbauftrag mit Pinsel oder Pistole
- UV-beständiges Langzeit-Abdeckband (Einsatzzeit bis zu 14 Tagen)
- Professionelles Abdeckband für Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Abblättern
- UV-BESTÄNDIGKEIT: leichtes Entfernen nach 30 Tagen Exposition,, rückstandsfrei
- Temperaturbeständigkeit: +80°C (60 minuten)
- UV-beständig
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien, Lacke und milde Lösemittel
- Langzeitbeständigkeit im Außenbereich
- Hinterlässt keine Flecken
- Geringer Tackwert
- Anpassungsfähig
- Leichte und präzise Anbringung
- Lässt sich sauber und rückstandsfrei abziehen

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	1.4	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	11	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	29	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	135	µm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Blau
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Diverse Verpackungen erhältlich
- Rollenlänge: 50 m
- Rollenbreite: 25; 38; 50; 110 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen dürfen
die Rollen in einem gemäßigten Klima maximal 12 Monate aufbewahrt werden.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.