Technische DATEN

Scapa BB100

Kleber für Dampfsperre

BESCHREIBUNG

Scapa BB100 ist ein lösungsmittelfreier, thixotroper Kleber zum Verkleben von Folien. Er nutzt ein leistungsfähiges Klebesystem auf der Basis von Acrylat-Copolymer, das für die Anwendung auf verschiedenen Trägermaterialien entwickelt wurde, um die Dampfsperrfolien bei Neubauten und in der Renovierung miteinander zu verkleben.

ANWENDUNGEN

- Zum Verkleben von Dampfsperrfolien im Bauwesen auf sämtlichen Untergründen (Holz, Faserplatten, OSB-Platten, Pressspanplatten, Gipsfaserplatten, Beton, Ziegel, PE- oder PVC-Elemente)
- Geeignet für Polymerfolien, Aluminiumfolien, Kraftpapier, Vlies

PRODUKTVORTEILE

- Rascher und zuverlässiger Einsatz
- Hervorragende Dichtheit auf verschiedenen Trägermaterialien
- Starke Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Geruchlos
- Frei von Schadstoffen
- Frei von Lösungsmitteln
- Rinnt nicht

TECHNISCHE DATEN

STANDARD PRÄSENTATION

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

Note:

Verpackung: Kartusche à 310ml
20 Kartuschen pro Karton

EMPFEHLUNGEN

Die Kartuschen sind in ihrer fest verschlossenen Originalverpackung in einem trockenen und temperierten Raum zu lagern. Es wird empfohlen, bei diesem Produkt die maximale Lagerdauer von 24 Monaten ab Herstellungsdatum exakt einzuhalten.

Die Auftragsflächen müssen sauber, trocken und frei von jeglichen Spuren von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.