Technische DATEN

Scapa D100

doppelseitiges U-PVC Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa D100, doppelseitiges Hochleistungsklebeband, besteht aus einer U-PVC Folie, beidseitig mit einem Acrylatkleber mit hohem Tack beschichtet. Das Produkt ist mit einem 98gr. weißen Schutzpapier abgedeckt. Mit einer 0.21mm Gesamtstärke eignet sich dieses Klebeband für verschiedene höchfeste Verbindungen, Montagen und Spleißungen.

ANWENDUNGEN

- Befestigung von Zierleisten
- Spiegel montieren.
- Verklebung von EPDM-Gummiprofil oder Dichtungsstreifen.
- Verklebung von einen Vielzahl ähnlicher und unterschiedlicher Substrate.

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -40℃ bis +70℃
- UV-beständig.
- Geeignet für raue Oberflächen.
- Hohe haftung.
- Ausgezeichnete Spaltfülleigenschaften.
- Ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit.
- Gute Lösungsmittel- und Weichmacherbeständigkeit.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	13,0	N/cm	AFERA 4001
Haltekraft (PSTC 107 Mod./178°) 15 kPa (25 mm x 25 mm x 1000 g) bei Raumtemperatur	> 600	Min	-
Dicke des Klebstoffs (Jede Seite)	0,089	mm	AFERA 4006
Träger Dicke	0,032	mm	AFERA 4006
Liner Dicke	0,089	mm	AFERA 4006
Gesamtstärke (ohne Liner)	0,21	mm	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 50 und 300 Meter
- Rollenbreite: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 und 1500 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.