

## Scapa D200

### Doppelseitiges Polyesterband

#### BESCHREIBUNG

Scapa D200 ist ein dünnes, doppelseitiges Band aus einer 23 µm dicken Polyesterfolie, beidseitig beschichtet mit einem Klebstoff auf Gummibasis, mit einem Trennungsliner aus 98 g/m<sup>2</sup> schwerem weißen Papier und einer Gesamtdicke von 0,07 mm. Es wird empfohlen für eine Reihe von Verbindungs-, Befestigungs- und Laminierungsanwendungen, für die eine gute Festigkeit gegen Weichmacher erforderlich ist.

#### ANWENDUNGEN

- Vorübergehende Verbindung von PVC-Matten mit hohem Weichmachergehalt auf lackierten Holzböden oder Sportböden.

#### PRODUKTVORTEILE

- Einsatztemperatur: -10 °C bis +70 °C
- Lösung für dünne Verbindungen,
- Hohe Scherfestigkeit,
- Extrem hohe Festigkeit gegen Weichmacher,
- Saubere Entfernung (keine Klebstoffrückstände),

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl - Offene Seite	4.6	N/cm	AFERA 4001
Haftung auf Stahl - Liner-Seite	6.5	N/cm	AFERA 4001
Dicke des Klebstoffs - Liner-Seite	0.035	mm	AFERA 4006
Dicke des Klebstoffs - Offene Seite	0.015	mm	AFERA 4006
Träger Dicke	0.023	mm	AFERA 4006
Liner Dicke	0.089	mm	AFERA 4006
Gesamtstärke (ohne Liner)	0.07	mm	AFERA 4006

Version: 7

Generated Date: 12 May 2024

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: D200

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehafung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappe
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 96 und 1.360 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer des Bandes in gemäßigttem Klima 6 Monate.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.