Fiche TECHNIQUE

Scapa V709

Double face polyester adhésifs silicone

DESCRIPTION

Scapa V709 est un ruban double face avec un film polyester transparent 50µm, enduit sur les deux faces avec un adhésif spécial silicone (pigmenté rouge), d'une épaisseur totale de 125µm sans liner. Le produit est recommandé pour des applications hautes performances d'assemblage, de fixation ou de raboutage.

CARACTERISTIQUES

- Assemblage de matériaux silicone tels que joints élastomères, mousses, profils, pièces prédécoupées,
- Assemblage de pièces, joints et profils en caoutchouc silicones sur matériaux à forte énèrgie de surface tels le bois, les plastiques, les métaux, le verre,
- Assemblage de surfaces difficiles à adhésiver,
- Utilisé pour raccorder des surfaces siliconées telles les films et papiers siliconés anti-adhérents,
- Conçu pour un grand nombre d'applications de fixation haute température.

AVANTAGES

- Assemblage rapide et permanent de surfaces siliconées,
- Bonne résistance à la traction,
- Support polyester de grande résistance,
- Excellente tenue en température,
- Tenue en température en continu: -30°C jusqu'à +160°C.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale (sans intercalaire)	125	µm	AFERA 5006
Epaisseur support	50	µm	AFERA 5006
Résistance à la traction	70	N/cm	AFERA 5004
Allongement à la rupture	100	%	AFERA 5004
Adhésion par pelage sur l'acier	≥ 2.5	N/cm	AFERA 4001

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 33 mètres
- Largeur du rouleau: 12, 15, 19, 25, 38 et 50 mm
- Axe / Mandrin: 76 mm plastique
- Conditionnement: Sachet thermosoudé avec étiquette
- Couleurs: Rouge (adhésif pigmenté)

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.