

< SCAPA PRINTING AND GRAPHICS >

RECOMENDACIONES DE MONTAJE Y LIMPIEZA

Donde la impresión cobra vida



LIMPIEZA DE LA CAMISA Y EL CILINDRO

- Limpie la camisa y el cilindro retirando todos los restos, especialmente los de tinta y adhesivo
- **Para limpieza de superficies:** Agua y alcohol isopropílico al 50/50
- Limpie la superficie utilizando un paño seco. El cilindro y la funda deben secarse por completo para evitar la contaminación durante el proceso de montaje
- Algunas camisas pueden dañarse a causa de golpes y arañazos. Estos defectos o irregularidades pueden afectar al nivel de adherencia



LIMPIEZA DEL CLICHÉ

- Limpie el cliché retirando todos los restos, especialmente los de tinta y adhesivo
- **Para limpieza de superficies:** Agua y alcohol isopropílico al 50/50
- Limpie la superficie utilizando un paño seco. El cliché debe secarse por completo para evitar la contaminación durante el proceso de montaje. Esto también ayuda a prevenir el levantamiento del cliché
- Algunos clichés nuevos pueden presentar contaminación a causa del proceso de fabricación del cliché con fotopolímeros. Esto puede afectar al nivel de adherencia y hacer que el cliché se levante

NOTA: Etoxi y Metoxi (disolvente agresivo) puede afectar al rendimiento del adhesivo y dejar residuos



MONTAJE DEL CLICHÉ EN EL CILINDRO Y LA CAMISA

- Aplique la cinta con un movimiento de barrido, línea a línea
- La superficie estampada en relieve del revestimiento ayuda a prevenir el estancamiento de aire entre la cinta y el cilindro / la camisa. También permite eliminar las burbujas de aire de forma rápida y sencilla
- Aplique una presión constante durante el proceso de montaje. Utilice una espátula para conseguir una unión óptima entre la cinta y el cilindro/camisa



MONTAJE DEL CLICHÉ EN LA CINTA

- Aplique el cliché en un movimiento de barrido
- La superficie estampada en relieve del revestimiento ayuda a prevenir el estancamiento de aire entre la cinta y la cliché. También permite eliminar las burbujas de aire de forma rápida y sencilla
- Aplique una presión constante durante el proceso de montaje. Utilice un rodillo de caucho para conseguir una unión óptima entre la cinta y la cliché. Esto es especialmente importante en el borde y ayudará a evitar que el cliché se levante



SCAPA UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 161 301 7400

SCAPA FRANCE

Tel: +33 (0) 475 44 80 00

SCAPA NORTH AMERICA

Tel: +1 860 688 8000

SCAPA SOUTH AMERICA

Tel: +55 11 2589 6003

SCAPA CHINA

Tel: +86 21 5046 4750

SCAPA INDIA

Tel: +91 44 4351 1003

SCAPA MALAYSIA

Tel: +60 3 5569 2529

Industrial

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local o con el servicio de atención al cliente de Scapa
email: sales@scapaindustrial.com | www.scapaindustrial.com

© Scapa Group plc
(Cleaning and Mounting - SP Version 1 06-18)