

< SCAPA PRINTING AND GRAPHICS >

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE ET LE MONTAGE

Donner vie à vos Impressions



NETTOYAGE DES CYLINDRES ET MANCHONS

- Nettoyer les cylindres et les manchons en enlevant toute contamination, en particulier les résidus d'encre ou d'adhésif
- **Pour le nettoyage en surface:** Mélange 50/50 d'isopropanol et d'eau
- Essuyer la surface avec un chiffon sec. Le cylindre et le manchon doivent être parfaitement secs pour prévenir toute pollution pendant la phase de montage
- Certains manchons peuvent être endommagés par des encoches et des éraflures. Ces défauts/irrégularités peuvent nuire à la qualité de l'adhérence



NETTOYAGE DE LA PLAQUE

- Nettoyer la plaque en enlevant toute contamination, en particulier les résidus d'encre ou d'adhésif
- **Pour le nettoyage en surface:** Mélange 50/50 d'isopropanol et d'eau
- Essuyer la surface avec un chiffon sec. La plaque doit être parfaitement sèche pour prévenir toute pollution pendant la phase de montage. Cela permet également de prévenir un soulèvement de la plaque
- Certains clichés peuvent présenter une contamination provenant du processus de gravure de la plaque photopolymère. Cela peut nuire à la qualité de l'adhérence et provoquer un soulèvement de la plaque

REMARQUE: L'acétate d'éthyle (et tous les autres solvants agressifs) peut réduire fortement les performances d'adhésion et laisser des résidus



MONTAGE DU RUBAN ADHÉSIF SUR LE CYLINDRE ET LE MANCHON

- Appliquer le ruban adhésif avec un mouvement de va-et-vient, ligne par ligne
- La surface grainée du protecteur permet de prévenir l'emprisonnement d'air entre le ruban adhésif et le cylindre/le manchon. Il permet aussi d'éliminer rapidement et facilement les bulles d'air
- Exercer une pression régulière pendant le processus de montage. L'utilisation d'une raclette permettra d'assurer une fixation optimale entre le ruban adhésif et le cylindre/le manchon



MONTAGE DU CLICHÉ SUR LE RUBAN ADHÉSIF

- Appliquer le cliché avec un mouvement de va-et-vient
- La surface grainée du protecteur permet de prévenir l'emprisonnement d'air entre le ruban adhésif et le cliché. Il permet aussi d'éliminer rapidement et facilement les bulles d'air
- Exercer une pression régulière pendant le processus de montage. L'utilisation d'un rouleau en caoutchouc permettra d'assurer une fixation optimale entre le ruban adhésif et le cliché. Cela est particulièrement important sur le bord et préviendra un soulèvement du cliché



SCAPA UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 161 301 7400

SCAPA FRANCE
Tel: +33 (0) 475 44 80 00

SCAPA NORTH AMERICA
Tel: +1 860 688 8000

SCAPA SOUTH AMERICA
Tel: +55 11 2589 6003

SCAPA CHINA
Tel: +86 21 5046 4750

SCAPA INDIA
Tel: +91 44 4351 1003

SCAPA MALAYSIA
Tel: +60 3 5569 2529

Pour plus d'informations, merci de bien vouloir prendre contact avec votre distributeur local ou l'assistance client Scapa
email: sales@scapaindustrial.com | www.scapaindustrial.com

© Scapa Group plc
(Cleaning and Mounting - FR Version 1 06-18)