

Scapa 0485

Kautschuk-Transferklebeband - Bernstein, 0,4; 1,0 und 2,0mm.

BESCHREIBUNG

Scapa 0485 ist ein lösungsmittelfreier Hotmeltkleber. Scapa 0485 ist erhältlich in einem bernsteinfarbenen Rollenformat mit weißem leicht abziehbarem Trennpapier.

ANWENDUNGEN

- Zum Kleben von Teppichen, dekorativen Einfassungen, Brettern und Zierleisten.
- Zum Fixieren von Dachgepäckträgern auf gewerblich genutzten Fahrzeugen.
- Zum Kleben von Einfassungen, Verschalungen, Schildern und Fliesen.
- Verbinden von Kunststofffolien.
- Kleben von Dämmplatten an Wände.
- Zur vorübergehenden Fixierung als „dritte Hand“.
- Zur Montage von leichten Verkleidungen.
- Zum Kleben von leichten Dämmplatten, Einstiegsblechen usw.
- Zum Verbinden von Plastikfolien, Filtermembranen, feuchtigkeitsbeständigen Membranen usw.

PRODUKTVORTEILE

- Vielseitiger Sofortkleber auf einer Rolle.
- Stanzteile in verschiedenen Größen erhältlich.
- Hervorragend bewährtes Produkt mit langfristig erprobten Erfolg.
- Bildet eine feste, wasserdichte Verbindung.
- Lösemittelfrei, daher keine Bildung von Brandgasen.
- Keine Aushärtezeit erforderlich.
- Hervorragende Klebkraft.
- Verhärtet nicht und bleibt dauerhaft flexibel.
- Sehr aggressiver Kleber.
- Sauber und einfach zu verarbeitende Alternative zu aufzutragenden Klebern.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Kohäsion	0.6	N/mm ²	55270*
Betriebstemperatur	0 - 40	°C	-
Erweichungspunkt (Ring und Kugel)	85	°C	55272*
Specific Gravity	0.98	g/cm ³	55295*
Haftkraft (Rollkugelmethode)	30	mm	55233*

ANMERKUNGEN:

* Scapa Interne Testmethode.

Hinweis: sollte nicht verwendet werden, wo gute chemische oder UV-Beständigkeit erforderlich ist.

STANDARD PRÄSENTATION

- Dicke: 0,4mm; 1,0mm; 2,0mm
- Rollenlänge: 30m (0,4mm); 20m (1mm); 10m (2mm)
- Rollenbreite: 12mm, 19mm, 25mm, 38mm, 50mm
- Kern: 76 mm neutral
- Verpackung: Großpackung

Note:

Hinweis: Informationen zu Lagerbeständen, nicht standardmäßigen Abmessungen (Breiten und Längen) und Lieferzeiten sind auf Anfrage erhältlich

EMPFEHLUNGEN

Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen über 10°C anzuwenden. Um das Schneiden von Scapa 0485 zu erleichtern, wird empfohlen, die Schneideblätter der Schere unmittelbar vor dem Schneiden in Wasser zu tauchen.

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C sein. Bei Beachtung dieser Empfehlungen kann das Band bei gemäßigttem Klima mindestens ein Jahr lang ab Herstellungsdatum gelagert werden.