

## Scapa 1100

### Zelluloseklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 1100 ist eine 47 µm dicke, klar durchscheinendes Zelluloseklebeband, beschichtet mit Kautschukkleber, universell einsetzbar zum Verpacken und Verschließen.

#### ANWENDUNGEN

- Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit.
- Geeignet für industrielle Klebeanwendungen mit Ausnahme silikonhaltiger Substrate.
- Vielseitig einsetzbar zum Verpacken und Verschließen in Haushalt, Schule und Büro.

#### PRODUKTVORTEILE

- Hohe Klebkraft.
- Hohe Reinheit.
- Handreißbar.
- Einfaches Abrollen.

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2,4	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	22	%	AFERA 5005
Zugfestigkeit	29	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	0.043	mm	AFERA 5006

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Bernsteinfarben, Hinweis: variiert wegen der Kautschukbeschichtung zwischen hellen und dunklen Bernsteintönen
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Sleeve-Verpackung (für 12 bis 25 mm) – Ziehharmonikaartig (38 und 50 mm)
- Rollenlänge: 66m
- Rollenbreite: 12, 15, 19, 25, 38 und 50 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln.

Zellulose basierte Produkte sind für Hitze, Feuchtigkeit und Lagerbedingungen empfindlich. Bei einer Lagerung in der Originalverpackung bei +23°C und 50% Luftfeuchtigkeit beträgt die Lagerfähigkeit innerhalb 6 Monate nach versand.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.-{}-