Technische DATEN

Scapa 1200

Wasserdichtes Premiumtextilband

BESCHREIBUNG

Scapa 1200 ist ein wasserdichtes Premiumtextilband, mit Kautschukkleber. Es ist in weiss, schwarz, blau, gelb, grün, rot und grau erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Schützt beim Sandstrahlen
- Schützt Doppelverglasungskanten
- Einfassen von Lederarbeiten

PRODUKTVORTEILE

- Exzellente Wasserbeständigkeit
- Ausgezeichnete Stärke
- Hervorragende Flexibilität und Formanpassungsvermögen
- gute Abriebfestigkeit
- gutes Abwickeln
- leichtes Abreißen
- Kann beschrieben werden
- Große Farbauswahl
- Hohe Anfangshaftung und Klebekraft
- Temperaturfestigkeit bei: -15°C to +70ºC

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	3.7	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	10	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	100	N/cm	AFERA 4004
Gesamt Dicke	0.28	mm	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm – Scapa Markenprodukt
- Rollenlänge: 50 m
- Rollenbreite: 15 mm bis 100 mm

Note:

Informationen über Warenlager, nicht standardisierte Grö ßen und Vorlaufzeit sind auf Wunsch erhältlich.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lebensdauer des Bandes hängt vom jeweiligen Gebrauch und Umgebung ab, sollte aber bei Zimmertemperatur und unter optimalen Lagerbedingungen mindestens zwei Jahre nach Herstellungsdatum betragen. Es wird empfohlen das Band innerhalb von 24 Monaten zu verarbeiten.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.