

Scapa 1200

Tissu plastifié adhésif

DESCRIPTION

Scapa 1200 est un tissu imprégné acrylique résistant et imperméable, avec masse adhésive caoutchouc. Scapa 1200 est disponible en coloris Blanc, Noir, Bleu, Jaune, Vert, Rouge et Gris.

CARACTERISTIQUES

- Epargne en sablage léger ;
- Protection des bords de double vitrage ;
- Rembordage de pièces en maroquinerie.

AVANTAGES

- Excellentes propriétés imperméables ;
- Très résistant et robuste ;
- Maléable et hautement conformable ;
- Bonne résistance à l'abrasion et à la corrosion ;
- Bonnes propriétés de déroulement ;
- Excellent déroulement ;
- Déchirable à la main ;
- Ecriture possible sur le produit ;
- Disponible dans une large gamme de coloris ;
- Bonne adhérence initiale (tack) et finale.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|--------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Adhésion sur acier | 3.7 | N/cm | AFERA 4001 |
| Allongement à la rupture | 10 | % | AFERA 4005 |
| Résistance à la traction | 100 | N/cm | AFERA 4004 |
| Epaisseur | 0.28 | mm | AFERA 4006 |

PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: 76 mm - Marquage Scapa
- Longueur du rouleau: 50 m
- Largeur du rouleau: 15 à 100 mm

Note:

Les informations sur les produits stockés, les produits non standard (tailles) et les délais de réalisation sont disponibles sur demande.

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. La vie des produits varie en fonction des conditions d'utilisation et climatiques. La durée de stockage ne doit pas dépasser les 24 mois à compter de la date de fabrication s'ils sont stockés par une température modérée et dans de bonnes conditions. Il est toutefois recommandé de les utiliser dans l'année.