

## Scapa 1253

### Geräuscharm PP Verpackungsklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 1253 ist ein 28 $\mu$  bi-axial gereckter Polypropylen Film der mit einem Acrylatkleber auf Wasserbasis beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 46 ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen

#### ANWENDUNGEN

- Beutelverschluss,
- Kartonverschluss,
- Bündeln,
- Geeignet für normale bis mittlere Verpackung und Verklebung im Haushalt oder Büro.

#### PRODUKTVORTEILE

- Dauer - Temperaturbeständig bis: +60°C
- Leicht Abrollbar,
- Hohe Klebkraft,
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien,
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210,
- Geräuscharm

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.1	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	150	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	42	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.046	mm	AFERA 5006

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Gelbbraun, transparent und weiß
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
- Rollenlänge: 66, 100 und 132 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.