

Scapa 125R

Vinylbeschichtetes Gewebeland - 10.5 Mils

BESCHREIBUNG

Scapa 125 ist ein wasserdichtes, vinylbeschichtetes Gewebeland, das einseitig mit einem Naturkautschukklebstoff beschichtet ist.

ANWENDUNGEN

- Provisorische Reparaturen
- Bodenmarkierungen
- Wasserdichtes Verpacken
- Befestigen von Kabeln, Requisiten und Beleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Problemloses Abrollen
- Hohe Zugfestigkeit
- Hohe Klebkraft

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke	10,5 (0,27)	Mils (mm)	PSTC - 133
Haftung auf Stahl	26 (7,2)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Haftung auf Träger	12 (3,3)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Zugfestigkeit	35 (155,7)	lbs. / inch (N/25mm)	ASTM D 1000
Temperaturbereich	32 - 122 (0 - 50)	°F (°C)	-

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Weiß, Schwarz oder Grau

EMPFEHLUNGEN

Anbringung auf Substrat: Rollen Sie das Klebeband bzw. die Folie ab und bringen Sie es/sie mit der klebenden Seite auf die Montagefläche auf. Fest andrücken. Beste Ergebnisse werden bei Anwendungstemperaturen von 18 ° C und mehr erzielt. *Sowohl das Klebeband als auch der Untergrund sollten eine Temperatur von 18 °C oder mehr aufweisen, andernfalls kann eine ordnungsgemäße Verklebung nicht gewährleistet werden.*

HINWEIS: 1. Beim Anbringen von druckempfindlichen Klebebändern muss sichergestellt werden, dass der Montageuntergrund frei von Öl oder anderen Verunreinigungen wie Pulver, Staub oder Trennmitteln ist. Die Leistungsfähigkeit des Klebstoffes ist bei Verwendung auf Substraten mit Weichmachern sorgfältig zu prüfen.

2. Bei trockener und kühler Lagerung unter 24°C ist das Produkt ein Jahr nach Lieferung haltbar. Die Rollen sollten senkrecht gelagert werden.