

## Scapa 1500

### Glasfaserklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 1500 ist ein Glasfaserklebeband, beschichtet mit einem Kautschukkleber. Scapa 1500 ist in weiß erhältlich.

#### ANWENDUNGEN

- Ausbessern von Rissen und Löchern in Wänden
- Verbinden trockener Dämmplatten

#### ANMERKUNGEN:

*ANMERKUNG: NICHT AN DER DECKE VERWENDEN*

#### PRODUKTVORTEILE

- Ermöglicht sauberes Arbeiten, ohne Blasen- oder Rissbildung.
- Hohe mechanische Quer- und Längsbelastbarkeit
- Ermöglicht eine Beschichtung in einem Schritt.
- Einfache und schnelle Handhabung
- Gute Klebkraft auf Putz

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchdehnung	5	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	90	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.2	mm	AFERA 4006

## STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm
- Verpackung: Einzelne Folienverpackung
- Rollenlänge: 45m, 153m
- Rollenbreite: 48 mm

*Note:*

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln.

Bei einer Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebands mindestens ein Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. Die Haltbarkeit ist abhängig von den klimatischen Umgebungsbedingungen, das Produkt sollte bei entsprechender Lagerung innerhalb von 24 Monaten nach Herstellungsdatum verarbeitet werden.