

Scapa 174

Doppelseitiges Gewebeklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 174 ist ein doppelseitiges Klebeband auf Basis eines gewebten Baumwollstoffs, das auf beiden Seiten mit einem Klebstoffsystem auf Basis von aggressivem Naturgummi beschichtet ist. Das Produkt wird auf einem leicht lösbaren, weiss papier-Liner geliefert.

ANWENDUNGEN

- Verlegung von Teppichen, wenn ein aggressiverer Klebstoff benötigt wird
- Druckplattenbefestigung
- Temporäre Befestigung zur Montage oder für Bearbeitungstätigkeiten

PRODUKTVORTEILE

- Leicht abzuwickeln und von Hand zerreibar
- Schlt sich nach Gebrauch sauber ab und hinterlsst bei der Entfernung keine Rckstnde
- Gute Haftung auf verschiedenen Oberflchen.
- Klebstoff sorgt fr gute Scherfestigkeit
- Betriebstemperatur: -15°C bis zu +70°C

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Dicke des Bands (ohne Liner)	12,5 (0,318)	Mils (mm)	REN TM 20
Haftung auf Stahl - Liner-Seite	50 (13,9)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Haftung auf Stahl - Ausgesetzt	50 (13,9)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Zugfestigkeit	28 (125)	lbs. / inch (N/25mm)	ASTM D1000
Bruchdehnung	12	%	ASTM D1000

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: weiß
- Kern: 76 mm Scapa oder neutral Pappkern
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 24, 48, 72, 310, 1.448 mm

Note:

Andere Längen und Breiten (50mm) sind auf Anfrage erhältlich

EMPFEHLUNGEN

Die Rolle sollte flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen sollte die Lagerdauer des Bandes in gemäßigttem Klima mindestens ein Jahr betragen.

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.