

## Scapa 175R

Ruban adhésif tissu coton simple face 0.27mm

### DESCRIPTION

Scapa 175 est un ruban tissu coton simple face, avec un adhésif à base de caoutchouc naturel.

### CARACTERISTIQUES

- Frettage de câbles
- Bobinages de moteurs

### AVANTAGES

- Le substrat tissu coton est très conformable
- Ruban électrique exceptionnellement performant avec un adhésif non-thermodurcissable
- Idéal pour les surfaces nécessitant un niveau élevé de résistance aux taches ou à la corrosion

### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	10.5 (0.266)	Mils (mm)	REN TM 20
Adhésion sur acier	32 (8.9)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Adhésion sur l'endos	20 (5.5)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC - 101 Mod
Résistance à la traction	36 (10)	lbs. / inch (N/25mm)	ASTM D 1000

### PRÉSENTATION STANDARD

## RECOMMANDATIONS

Application sur une surface :

Dérouler le film ou le ruban adhésif et appliquer le côté adhésif sur la surface de montage. Appliquer une pression ferme. La température d'application recommandée pour obtenir des résultats optimum est de 18°C ou plus. *Il ne sera pas possible de réaliser un collage de qualité si l'adhésif et le matériau de la surface ne sont pas tous les deux à une température égale ou supérieure à 18°C.*

REMARQUE : 1. *Lors de l'application de films adhésifs autocollants sur une surface quelconque, il faut s'assurer que cette surface est exempte de toute trace d'huile ou d'autre contaminant comme de la poudre, de la poussière ou un agent anti-collant. Les performances d'adhésion doivent être soigneusement vérifiées en cas d'utilisation sur des substrats contenant des plastifiants.*

2. La durée de vie du produit est d'un an à partir de la date d'expédition lorsqu'il est stocké dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 24°C. Les rouleaux doivent être entreposés à plat.