

## Scapa 2210

### Farbiges PVC - Verpackungsklebeband

---

#### BESCHREIBUNG

Scapa 2210 ist farbiger 33 $\mu$  PVC Film der mit einem weißen Kautschukkleber beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 51 $\mu$ ; hergestellt für allgemeine Verpackungsanwendungen und farbiges Kennzeichnen.

#### ANWENDUNGEN

- Beutelverschluss,
- Kartonverschluss,
- Bündeln,
- Farbiges Kennzeichnen.
- Geeignet für normale bis mittlere Verpackung und Verklebung im Haushalt oder Büro.

#### PRODUKTVORTEILE

- Leicht Abrollbar.
- Gute Klebkraft.
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
- Bedruckbar.
- Leuchtende Farbe.
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210.
- Dauer – Temperaturbeständig bis: +60°C.

## TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	60	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	48	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.051	mm	AFERA 4006

## STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: rot
- Kern: 76 mm Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
- Rollenlänge: 66 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

*Note:*

*Andere Breiten sind auf Anfrage möglich, unterliegen aber unseren Mindest-Auftragsmengen.*

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.