

Scapa 2240

Film de protection de surface PVC

DESCRIPTION

Scapa 2240 est un film PVC de 37 μ m, enduit d'un adhésif caoutchouc / résines à faible tack, d'une épaisseur totale de 52 μ m, recommandé pour toutes applications temporaires de masquage et protection.

CARACTERISTIQUES

- Adapté pour de nombreuses applications de protection en intérieur et pour quelques-unes en extérieur.
- Protection temporaire durant la fabrication, le stockage et le transport des panneaux en métal, en plastique et en bois.

AVANTAGES

- Retrait sans résidus.
- Tenue en température en continu : +60°C
- Imprimable
- Tack faible
- Se déroule facilement

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	0.7	N/25mm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	45	%	AFERA 4005
Résistance à la traction	48	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0.052	mm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 100 mètres
- Largeur du rouleau: 25, 38 et 50 mm
- Axe / Mandrin: mandrin en carton 76 mm portant la marque Scapa
- Conditionnement: Sacs en plastique
- Couleurs: Teinté en bleu

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être protégé de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 1 an.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.