Technische DATEN

Scapa 2244

UPVC Oberflächenschutzfilm

BESCHREIBUNG

Scapa 2244 ist ein 37 Mikron e-PVC filmbeschichteter Kleber, der mit einem Gummi/Harz Lösemittel mit geringem Anzugsvermögen beschichtet ist und eine Gesamtdicke von 52 µm hat. Er wird empfohlen für den temporären Einsatz als Abdeckklebeband und für Schutzanwendungen.

ANWENDUNGEN

- Temporärer Schutz von Metall-, Plastik- und Holztafeln während der Herstellung, Lagerung und des Transports.
- Geeignet als Schutz für eine Anzahl von Anwendungen im Innenbereich und nur begrenzt einsetzbar im Außenbereich.

PRODUKTVORTEILE

- Leichte Abwicklung
- Geringes Anzugsvermögen
- Bedruckbar
- Verarbeitungstemperatur +60°C.
- Rückstandsfreie Entfernung.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	0.7	N/25mm	AFERA 5001
Zugfestigkeit	48	N/cm	AFERA 4004
Bruchdehnung	45	%	AFERA 4005
Gesamtstärke	0.052	mm	AFERA 5006

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Teinté rouge
- Kern: 76 mm carton - marque Scapa
- Verpackung: Plastikbeutel
- Rollenlänge: 100 mètres
- Rollenbreite: 25, 38 et 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Ôl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.