

## Scapa 2500

### Polyethylenklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 2500 ist eine mit einem Acrylklebstoff beschichtete Polyethylenfolie. Scapa 2500 ist grün.

#### ANWENDUNGEN

- Vorübergehende Abdeckung von rauen Untergründen, wie z. B. Stein, Beton, Ziegel, usw.
- Abdeckung während Malerarbeiten oder dem Aufspritzen von Zement oder Gips an Fassaden
- Abdeckung bei Reparatur- oder Reinigungsarbeiten an Fassaden

#### PRODUKTVORTEILE

- Sehr gute Haftung auf rauen und schwierigen Flächen (Holz, Stein, Blenden, usw.)

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	200	%	AFERA 4005
Service temperature	60	°C	Scapa
Zugfestigkeit	15	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.82	mm	AFERA 4006

#### STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm Scapa
- Verpackung: In Großpackung oder einzeln im Plastikbeutel
- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: 125, 200, 300, 400, 500 mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer des Bandes in gemäßigttem Klima mindestens ein Jahr.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.