

Scapa 2500

Polyethylenklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 2500 ist eine mit einem Acrylklebstoff beschichtete Polyethylenfolie. Scapa 2500 ist grün.

ANWENDUNGEN

- Vorübergehende Abdeckung von rauen Untergründen, wie z. B. Stein, Beton, Ziegel, usw.
- Abdeckung während Malerarbeiten oder dem Aufspritzen von Zement oder Gips an Fassaden
- Abdeckung bei Reparatur- oder Reinigungsarbeiten an Fassaden

PRODUKTVORTEILE

- Sehr gute Haftung auf rauen und schwierigen Flächen (Holz, Stein, Blenden, usw.)

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	200	%	AFERA 4005
Service temperature	60	°C	Scapa
Zugfestigkeit	15	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.82	mm	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm Scapa
- Verpackung: In Großpackung oder einzeln im Plastikbeutel
- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: 125, 200, 300, 400, 500 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer des Bandes in gemäßigttem Klima mindestens ein Jahr.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.