

## Scapa 2715

### PVC-Wegmarkierungsband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 2715 ist ein 0,13mm dickes, kostengünstiges Allzweck-Weich-PVC-Band mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Es vereinigt gute mechanische Festigkeit und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen für Wegmarkierungen und Fußbodenbeläge.

#### ANWENDUNGEN

- Farbcodierung
- Fußbodenbeläge und Wegmarkierung
- Spleissungen

#### PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Geeignet für Innen- und geschützte Außenumgebungen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen
- Entspricht der EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und kadmiumfrei)
- Temperaturfestigkeit zwischen: +80°C
- Umweltfreundliche Technologie

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Träger	1,5	N/cm	CEI EN 60454
Haftung auf Stahl	1,5	N/cm	CEI EN 60454
Bruchdehnung	150	%	CEI EN 60454
Entflammbarkeit	Selbstlöschend	-	CEI EN 60454
Nominelle Dicke	0,13	mm	CEI EN 60454
Zugfestigkeit	18	N/cm	CEI EN 60454

## STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 33 mètres
- Rollenbreite: 38, 50, 75 et 100mm
- Kern: Tube Karton de 76 mm
- Verpackung: Film rétractable
- Farben: Blanc, Bleu, Gris, Noir et Rouge

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Das Klebeband ist innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verarbeiten.

Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung garantiert und Schichtigkeit vermieden wird. Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.