

Scapa 2715

PVC-Wegmarkierungsband

BESCHREIBUNG

Scapa 2715 ist ein 0,13mm dickes, kostengünstiges Allzweck-Weich-PVC-Band mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Es vereinigt gute mechanische Festigkeit und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen für Wegmarkierungen und Fußbodenbeläge.

ANWENDUNGEN

- Farbcodierung
- Fußbodenbeläge und Wegmarkierung
- Spleissungen

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Geeignet für Innen- und geschützte Außenumgebungen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen
- Entspricht der EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und kadmiumfrei)
- Temperaturfestigkeit zwischen: +80°C
- Umweltfreundliche Technologie

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Träger	1,5	N/cm	CEI EN 60454
Haftung auf Stahl	1,5	N/cm	CEI EN 60454
Bruchdehnung	150	%	CEI EN 60454
Entflammbarkeit	Selbstlöschend	-	CEI EN 60454
Nominelle Dicke	0,13	mm	CEI EN 60454
Zugfestigkeit	18	N/cm	CEI EN 60454

Version: 7

Generated Date: 16 July 2024

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: 2715

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehafung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 33 mètres
- Rollenbreite: 38, 50, 75 et 100mm
- Kern: Tube Karton de 76 mm
- Verpackung: Film rétractable
- Farben: Blanc, Bleu, Gris, Noir et Rouge

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Das Klebeband ist innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verarbeiten.

Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung garantiert und Schichtigkeit vermieden wird. Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.