

## Scapa 2715

### Ruban adhésif PVC de marquage au sol

#### DESCRIPTION

Scapa 2715 est un ruban adhésif PVC multi-usages, économique, d'une épaisseur nominale de 0.13 mm, enduit d'une masse adhésive caoutchouc agressive. Combinant une bonne résistance mécanique et à l'abrasion avec une excellente conformabilité, il est bien adapté à des applications de marquage au sol.

#### CARACTERISTIQUES

- Repérage couleur
- Marquage au sol
- Enrubannages divers

#### AVANTAGES

- Bonne résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Utilisable aussi bien en intérieur qu'en environnement extérieur protégé
- Excellente conformabilité
- Conforme à la Directive Européenne 2000/53 EC (sans plomb, chrome VI, mercure et cadmium)
- Résistance à la température (en continu) : 80°C
- Technologie respectueuse de l'environnement

#### PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhérence sur endos	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Adhésion sur acier	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Allongement à la rupture	150	%	CEI EN 60454
Inflammabilité	Auto-extinguible	-	CEI EN 60454
Épaisseur nominale	0.13	mm	CEI EN 60454
Résistance à la traction	18	N/cm	CEI EN 60454

## PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 33 mètres
- Largeur du rouleau: 38, 50, 75 et 100 mm
- Axe / Mandrin: Tube carton 76 mm
- Conditionnement: Film rétractable
- Couleurs: Blanc, bleu, gris, noir et rouge

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +25°C. A utiliser dans les 24 mois. Le ruban doit être appliqué avec une pression suffisante, pour garantir une adhérence optimale et éviter une mise en drapeau. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.