

Scapa 2721

PVC-Wegmarkierungsband

BESCHREIBUNG

Scapa 2721 ist ein 0,16mm dickes Weich-PVC-Band mit aggressivem druckempfindlichem Kautschukkleber. Es vereint gute mechanische Festigkeit, einfaches transversales Abreißen und Abriebbeständigkeit mit exzellentem Formanpassungsvermögen zur Wegmarkierung und für Fußbodenbeläge.

ANWENDUNGEN

- Farbcodierung
- Fußbodenbeläge und Wegmarkierung
- Spleissungen allgemein

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Resistenz gegen Abrieb, Korrosion und Feuchtigkeit
- Umweltfreundliche Technologie
- Geeignet für Innen- und geschützte Außenumgebungen
- Exzellentes Formanpassungsvermögen
- Einfaches transversales Abreißen
- Entspricht der EU-Richtlinie 2000/53 (blei-, chrom VI-, quecksilber- und kadmiumfrei)

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Nominelle Dicke	0.16	mm	CEI EN 60454
Zugfestigkeit	25	N/cm	CEI EN 60454
Bruchdehnung	150	%	CEI EN 60454
Haftung auf Stahl	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Haftung auf Träger	1.5	N/cm	CEI EN 60454

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: schwarz, gelb, weiß, rot, blau, hellgrün
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Hitzeschrumpfschlauch
- Rollenlänge: 33 Meter
- Rollenbreite: 50, 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C betragen. Das Klebeband ist innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verarbeiten.

Das Band ist so zu spannen, dass es optimale Bindung garantiert und Schichtigkeit vermieden wird. Oberflächen sind sauber und trocken, sowie frei von Staub, Öl, Fett und anderen Fremdstoffen zu halten.