

Scapa 3130

Mattes wasserdichtes Gewebeklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 3130 ist ein hochwertiges wasserdichtes Gewebeklebeband mit 80 Mesh (80 Fäden pro Inch) und einer Polyethylenbeschichtung beschichtet. Der Träger ist mit einem druckempfindlichen Naturkautschukharzklebstoff beschichtet und hat eine hervorragende matte Oberfläche. Scapa 3130 ist in einer Reihe von Standardfarben erhältlich, darunter Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Grün und Gelb. Für die Unterhaltungsindustrie sind zusätzlich die Farben blau und grün verfügbar. Sowie in dem speziellen Farbton Chromakey für die Greenscreen-Technik bei der Film- und Fernsehproduktion.

ANWENDUNGEN

- Ideal für allgemeine Anwendungen, wo zusätzliche Stärke, Leistung und ein geringer Lichtreflexionsgrad erforderlich sind
- Binden von Buch und Buchrücken
- Füge- und Spleißenanwendungen
- Bodenmarkierungen
- Farbkodierung und -kennzeichnung
- Verdecken von Bühnenausrüstung
- Provisorische Fixierung und Zusammenhalten von Drähten und Kabeln an Böden und Wänden

PRODUKTVORTEILE

- Gute Leistung für alle Anwendungen.
- Beschreibbar
- Rückstandsfrei entfernbar bis zu 6 Wochen* nach der Applikation
- Sehr leichtes Abreißen von Hand
- Leichtes Abrollen für einfache Anwendung
- Gute Anfangshaftung und Klebkraft
- In hohem Grad flexibel und formbar, daher auch auf schwierigen und unebenen Oberflächen gut zu

- nutzen
- Kann nach temporärer Nutzung sauber wieder von Oberflächen entfernt werden*
- Gute Stärke
- Ausgezeichnete wasserdichte Eigenschaften
- Ausgezeichnete matte Oberfläche verhindert die Reflexion von Licht

AKKREDITIERUNGEN:

*Wie unter spezifischen Laborzuständen geprüft

TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|---------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Haftung auf Träger | 14 (1.56) | Oz/Inch (N/cm) | IEC 454-2 |
| Haftung auf Stahl | 27 (3.00) | Oz/Inch (N/cm) | IEC 454-2 |
| Service temperature | 0-60 °C | °C | - |
| Zugfestigkeit | 31 (137.93) | lbs. / inch (N/25mm) | IEC 454-2 |
| Gesamt Dicke | 11.4 (0.29) | Mils (mm) | Internal * |

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm Pappe
- Verpackung: Großpackung mit Zwischenlageblättern zwischen den Schichten
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

Note:

Hinweis: Informationen über Lagerbestand, Nicht-Standard-Größen und Vorlaufzeiten auf Anfrage

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten bis zu ihrer Verwendung flach auf Ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt sein.

Die Gebrauchsdauer schwankt mit den Lagerbedingungen, sollte jedoch bei Lagerung in gemäßigttem Klima und unter guten Bedingungen nicht weniger als zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum betragen.