

## Scapa 3130

### Mattes wasserdichtes Gewebeklebeband

#### BESCHREIBUNG

Scapa 3130 ist ein hochwertiges wasserdichtes Gewebeklebeband mit 80 Mesh (80 Fäden pro Inch) und einer Polyethylenbeschichtung beschichtet. Der Träger ist mit einem druckempfindlichen Naturkautschukharzklebstoff beschichtet und hat eine hervorragende matte Oberfläche. Scapa 3130 ist in einer Reihe von Standardfarben erhältlich, darunter Schwarz, Weiß, Blau, Rot, Grün und Gelb. Für die Unterhaltungsindustrie sind zusätzlich die Farben blau und grün verfügbar. Sowie in dem speziellen Farbton Chromakey für die Greenscreen-Technik bei der Film- und Fernsehproduktion.

#### ANWENDUNGEN

- Ideal für allgemeine Anwendungen, wo zusätzliche Stärke, Leistung und ein geringer Lichtreflexionsgrad erforderlich sind
- Binden von Buch und Buchrücken
- Füge- und Spleißenanwendungen
- Bodenmarkierungen
- Farbkodierung und -kennzeichnung
- Verdecken von Bühnenausrüstung
- Provisorische Fixierung und Zusammenhalten von Drähten und Kabeln an Böden und Wänden

#### PRODUKTVORTEILE

- Gute Leistung für alle Anwendungen.
- Beschreibbar
- Rückstandsfrei entfernbar bis zu 6 Wochen\* nach der Applikation
- Sehr leichtes Abreißen von Hand
- Leichtes Abrollen für einfache Anwendung
- Gute Anfangshaftung und Klebkraft
- In hohem Grad flexibel und formbar, daher auch auf schwierigen und unebenen Oberflächen gut zu

- nutzen
- Kann nach temporärer Nutzung sauber wieder von Oberflächen entfernt werden\*
- Gute Stärke
- Ausgezeichnete wasserdichte Eigenschaften
- Ausgezeichnete matte Oberfläche verhindert die Reflexion von Licht

#### AKKREDITIERUNGEN:

\*Wie unter spezifischen Laborzuständen geprüft

#### TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Träger	14 (1.56)	Oz/Inch (N/cm)	IEC 454-2
Haftung auf Stahl	27 (3.00)	Oz/Inch (N/cm)	IEC 454-2
Service temperature	0-60 °C	°C	-
Zugfestigkeit	31 (137.93)	lbs. / inch (N/25mm)	IEC 454-2
Gesamt Dicke	11.4 (0.29)	Mils (mm)	Internal *

#### STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76 mm Pappe
- Verpackung: Großpackung mit Zwischenlageblättern zwischen den Schichten
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

*Note:*

*Hinweis: Informationen über Lagerbestand, Nicht-Standard-Größen und Vorlaufzeiten auf Anfrage*

#### EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten bis zu ihrer Verwendung flach auf Ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt sein.

Die Gebrauchsdauer schwankt mit den Lagerbedingungen, sollte jedoch bei Lagerung in gemäßigttem Klima und unter guten Bedingungen nicht weniger als zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum betragen.