

Scapa 3163

Wasserdichtes Gewebeklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 3163 ist ein mit Polyethylen laminiertes wasserdichtes Gewebeklebeband für komplexere Anwendungen; beschichtet mit einem druckempfindlichen Kautschuk-Klebstoff. Scapa 3163 ist standardmäßig in schwarz und silber erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Versiegeln, Bündeln, Abdecken, Halten und Schützen
- Wartung und Reparatur für allgemeine Zwecke
- Rohrabdichtung bei mittlerer Temperatur

PRODUKTVORTEILE

- Überlegenes Gewebeklebeband in Premiumqualität
- Verbesserte Abriebfestigkeit gegenüber Standard/Economy-Gewebeklebebändern
- Oberfläche seidenglänzend
- Sehr vielseitig einsetzbar
- Hervorragende Anfangshaftung
- Gut abzuwickeln und leicht per Hand abreißbar
- Einfach in der Anwendung - kein Verdrehen oder Kräuseln des Bandes
- Flexibel und anpassungsfähig

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamt Dicke	0.23	mm	AFERA 5006*
Zugfestigkeit	40	N/cm	AFERA 4001
Haftung auf Stahl	4.5	N/cm	AFERA 4001
Haftung auf Träger	3	N/cm	AFERA 4001
Service temperature	-15 - +75	°C	-

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 25 mm, 50 mm, 75 mm,
- Kern: 76 mm Pappe
- Verpackung: Großpackung mit Zwischenlageblättern oder eingeschweißt in 4er-Packungen*

Note:

* Sonder Präsentation auf Anfrage

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten bis zu ihrer Verwendung flach auf Ihren Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonnenstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt sein. Die Gebrauchsdauer schwankt mit den Anwendungsbedingungen und wird durch die klimatische Umgebung beeinflusst, sollte jedoch bei Lagerung in gemäßigttem Klima und unter guten Bedingungen nicht weniger als zwei Jahre ab dem Herstellungsdatum betragen.