

Scapa 3163

Ruban adhésif tissu enduit

DESCRIPTION

Scapa 3163 est un ruban adhésif tissu enduit de polyéthylène à usage général, de qualité supérieure, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 3163 existe en coloris noir et gris alu.

CARACTERISTIQUES

- Étanchéité, emballage, masquage, fixation et protection
- Entretien et réparations d'ordre général
- Étanchéité des gaines à température moyenne
- Raccords et bordures de moquettes
- Étanchéité des doubles vitrages

AVANTAGES

- Ruban adhésif tissu à usage courant de qualité supérieur
- Offre une meilleure résistance à l'abrasion que le ruban tissu économique standard
- Bel aspect brillant
- Bonne tenue de la finition sur le long terme
- Très polyvalent, il peut être utilisé dans de nombreuses applications
- Excellente adhésion initiale
- Facile à couper et à dérouler
- Facile à utiliser : ne vrille pas, ne plisse pas
- Souple et conformable

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|--------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Epaisseur | 0.23 | mm | AFERA 5006* |
| Résistance à la traction | 40 | N/cm | AFERA 4001 |
| Adhésion sur acier | 4.5 | N/cm | AFERA 4001 |
| Adhésion sur l'endos | 3 | N/cm | AFERA 4001 |
| Température de service | -15 - +75 | °C | - |

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 50 m
- Largeur du rouleau: 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Axe / Mandrin: 76 mm carton
- Conditionnement: En vrac avec intercalaires entre les couches ou sous film rétractable par paquets de 4 *

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la chaleur, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant. La durée de stockage des rouleaux dépendra des conditions climatiques et d'utilisation, mais elle devrait être supérieure à deux ans après la date de fabrication pour les climats tempérés et si les conditions de stockage ci-dessus sont respectées.