

Scapa 3302

Ruban Adhésif Tissu Coton

DESCRIPTION

Scapa 3302 est un tissu coton d'usage général, de couleurs, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Scapa 3302 est disponible dans une large gamme de coloris. Au Royaume-Uni, les articles de teinte vert olive et beige sont principalement utilisés par l'armée et connu sous le nom de ruban de tireur d'élite, en raison de leur utilisation sur le terrain pour la réparation et applications d'emballage.

CARACTERISTIQUES

- Fermeture et identification de containers, boîtes de films ou magazines
- Marquage au sol, repérage sur les plateaux de tournage
- Applications tous usages telles que repérage code couleur, emballage, masquage, protection et identification
- Réduction de l'éblouissement, du bruit et du bruit dans les environnements externes
- Peut être utilisé à des fins de dissimulation dans des environnements externes

AVANTAGES

- Température de service de -10°C à +60°C
- Possibilité d'écriture sur endos
- Résistant et robuste
- Se déchire facilement à la main
- Bon tack initial et excellente adhérence
- Bonnes propriétés de déroulement
- Bonne résistance à l'abrasion et à la corrosion
- Très souple et très confortable
- Disponible dans une gamme de couleurs étendue pour l'identification et le repérage code couleur
- Résiste à l'abrasion et à la corrosion

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	2.8	N/cm	IEC 60454-2
Résistance à la traction	70	N/cm	IEC 60454-2
Epaisseur	0.26	mm	AFERA 5006*

Note:

Abat-jour militaire vert olive 50mm x 50m L'article Scapa a un code NATO de 8315998960167 et beige 50mm x 50m L'article Scapa de 50 m a le code NATO 751099371777.

PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: Carton
- Conditionnement: En vrac avec marquage Scapa et feuilles intercalaires entre les couches
- Longueur du rouleau: 25 m, 50 m
- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm

Note:

Nota : Toute information sur les articles en stock, les dimensions hors standard et délai de livraison est disponible sur demande.

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique. Il est recommandé d'utiliser le produit dans un délai de 6 mois suivant la date de fabrication si stocké dans ces conditions, en climat tempéré.