

Scapa 331E

Aluminiumklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 331E ist ein 25 μ weiches Aluminiumfolienband mit einem Acrylkleber und einer weissen silikonisierten Papiertrennfolie.

ANWENDUNGEN

- Verkleben der Stösse von Alu-beschichteten Isoliermaterialien sowie als Verstärkung von starren Isolierungen an Klima-und Lüftungskanälen
- Als Wärmereflektor
- Anwendungen, die Erkennung von lichtelektrischen Geräten erfordern
- Anwendungen, die eine gute Anpassungsfähigkeit erfordern
- Für Isolierung von Klimatechnik (HVAC)

PRODUKTVORTEILE

- Sehr weich und sehr anpassungsfähig
- Einfacher Riß eigenhändig
- Farbe entspricht der Oberfläche der Alu-beschichteten Isoliermaterialien
- Anwendungstemperatur : -20 bis +110°C

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchdehnung	2.5	%	AFERA 4005
Schälfestigkeit / Träger	8	N/cm	AFERA 4001
Schälfestigkeit / Stahl	10	N/cm	AFERA 4001
Zugfestigkeit	13.5	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke (ohne Liner)	65	Microns	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln.

Lagertemperatur zwischen +10°C and +25°C.

Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.