

## Scapa 3361

Ruban Tissu Coton Ecreu - 0.28mm

### DESCRIPTION

Scapa 3361 est un ruban tissu coton écreu d'usage général, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Sa couleur est naturelle.

### CARACTERISTIQUES

- Protection des arêtes vives
- Protection des catadioptrés, des grilles et des couvercles d'égouts lors des
- Convient également dans les applications d'usage général en fermeture, emballage, enrubannage ou ligature
- Protection contre la corrosion, de surfaces polies et d'éléments de machines

### AVANTAGES

- Solide et durable
- Protection des arêtes vives
- Température de service de -10°C à +60°C
- Supporte l'écriture
- Facile à déchirer à la main
- Tack initial élevé et bonne adhérence finale
- Flexible et conformable
- Résiste à l'abrasion
- Résiste à la corrosion

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	2.6	N/cm	IEC 60454-2
Résistance à la traction	70	N/cm	IEC 60454-2
Epaisseur	0.28	mm	Internal *

## PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: Carton
- Conditionnement: En vrac avec marquage Scapa et feuilles intercalaires entre les couches.
- Longueur du rouleau: 25 m, 50 m
- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm

*Note:*

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et l'environnement climatique. Il est recommandé d'utiliser le produit dans un délai de 6 mois suivant la date de fabrication si stocké dans ces conditions, en climat tempéré.