

Scapa 4403

Hochwertiges, doppelseitiges u-PVC Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 4403 ist ein hochwertiges, doppelseitiges Klebeband basierend auf einem uPVC-Film. Das Klebeband ist beidseitig beschichtet mit einem Akrylkleber in der Gesamtstärke von 0,24mm und mit einer weissen, silikonisierten 120gr PE-Papiertrennfolie abgedeckt. Es wird für hochwertige Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Befestigung von Spiegeln
- Verkleidungshalterungen
- Zusammenbau von Verkaufsstellen
- Klebt Gummiprofile oder Wetterstreifen
- Ermöglicht die Verklebung einer Vielzahl von ähnlichen und unterschiedlichen Substraten

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -30°C bis +70°C
- Geeignet für raue Oberflächen
- Geeignet für Substrate mit niedriger Oberflächenspannung
- Gute Weichmacherbeständigkeit
- Hohe Haftung
- Relativ guter Lösungsmittelwiderstand

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	30	N/25mm	AFERA 5001
Bruchdehnung	75	%	ASTMD882
Liner Dicke	0.12	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	225	N/25mm	ASTMD882
Gesamtstärke (ohne Liner)	0.24	mm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Scapa Pappe
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 9, 12, 19, 25, 38, 50 und 1.350 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf der Schnittflächenseite in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt sollte vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und lösenden Dämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Lieferdatum Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein.