

Scapa 4472

Transfert adhesive

DESCRIPTION

Scapa 4472 FIX est un ruban de transfert adhésif acrylique d'épaisseur 200 microns, renforcé par une grille polyester et protégé par un intercalaire en papier siliconé de 80 g/m2.

CARACTERISTIQUES

- Fixation permanant sur des montants en fer ou en bois.
- Fixation des pare vapeur, même fabriqué avec du Tyvek®.

AVANTAGES

- Résiste entre -40°C et +120°C
- Très forte adhérence, même sur les substrats à faible énergie de surface comme le Tyvek®
- Très fort tack

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	24	N/25mm	AFERA 5001
Pégosité	<2	N/25mm	PSTC 6
Épaisseur totale (sans intercalaire)	200	Microns	AFERA 5006
Épaisseur du protecteur	67	Microns	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: 76 mm
- Conditionnement: Vrac ou emballés sous film rétractable avec une étiquette devant
- Longueur du rouleau: 25 mètres
- Largeur du rouleau: 19 ; 25 ; 38 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine. Le produit doit être à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la lumière et émanations de solvant. La température de stockage doit être comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.