



Scapa 6098

Ruban adhésif Polyoléphine

DESCRIPTION

Scapa 6098 est un film polyoléfine enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 6098 est disponible en vert.

CARACTERISTIQUES

- Masquage lors d'opérations de peinture ou de crépissage de façade
- Masquage courte durée (48 heures) sur béton, plâtre, bois, métal, plastique .. en projection d'enduits ou
- Ruban à tout faire du bâtiment en gros oeuvre, second oeuvre et finitions : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de banches

AVANTAGES

- Bonne adhérence initiale sur film polyéthylène
- Déroulement très facile malgré une masse adhésive très agressive
- Facile à déchirer à la main
- Reste conformable et souple même à basse température l'hiver
- Adhère sur tous supports même poussiéreux ou humides
- Souple et conformable

 Version: 12
 Generated Date: 03 May 2024
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 6098

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	1.6	N/cm	AFERA 4001
Allongement à la rupture	110	%	AFERA 4005
Température de service	60	°C	INTERNAL
Épaisseur de la bande	0.12	mm	AFERA 4006
Résistance à la traction	18	N/cm	AFERA 4004
Déroulement	1.3	N/cm	AFERA 4013

PRÉSENTATION STANDARD

Longueur du rouleau: 33 mètresLargeur du rouleau: 50 mm

• Axe / Mandrin: 76 mm Scapa/Barnier

• Conditionnement: Enveloppe

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant

Version: 12 Generated Date: 03 May 2024 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 6098