

Scapa 6991

Bau-Klebeband aus Weich-PVC

BESCHREIBUNG

Scapa 6991 ist ein mit einem Kautschukkleber beschichtetes Klebeband aus Weich-PVC matt. Scapa 6991 ist in Orange oder Weiß erhältlich

ANWENDUNGEN

- Markierungs-, Reparatur-, Abdeck-, Schutz-, Wartungs- und Versiegelungsarbeiten
- Abdekarbeiten vor dem Streichen oder Verputzen von Gebäudefassaden

PRODUKTVORTEILE

- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Von Hand abreißbar
- Sehr einfach zu handhaben
- Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Sehr anpassungsfähig
- Kleber mit hoher Anfangshaftung
- Abdeckung für alle handelsüblichen Malerfarben

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtdicke	0,10	mm	AFERA 4006
Abreißkraft	19	N/cm	AFERA 4004
Bruchdehnung	170	%	AFERA 4005
Haftstärke auf Stahl Offene Seite	0,8	N/cm	AFERA 4001
Temperaturstabilität	70	°C	-

STANDARD PRÄSENTATION

- Rollenlänge: 33m

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind flach auf den geschnittenen Kanten in der Originalverpackung aufzubewahren. Das Produkt ist vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +30°C liegen. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit des Klebebandes in einer gemäßigten Klimazone mindestens 12 Monate.

Oberflächen sind sauber, trocken und frei von Staub, Schmierfett, Öl und anderen Verunreinigungen zu halten.

Aufgrund der vielen verschiedenen Materialien, die von dem Endnutzer eingesetzt werden, sind vom Endnutzer selbst durchgeführte Tests der sicherste Weg zur Prüfung des Materials vor der endgültigen Anwendung.