

Scapa 6991

PVC Plastifié Adhésif

DESCRIPTION

Scapa 6991 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 6991 est orange ou blanc

CARACTERISTIQUES

- Masquage de protection premium pour le bâtiment lors d'opérations de peinture ou crépissage de façades
- Toutes opérations de repérage, réparation, obturation, protection, maintien, étanchéité, Masquage

AVANTAGES

- Barrière à la vapeur d'eau, à l'humidité
- Déchirable à la main
- Très conformable
- Fort pouvoir adhésif
- Intérieur / Extérieur
- Application sur tous types de peinture
- Très facile a manipuler

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Épaisseur totale	0,10	mm	AFERA 4006
Résistance aux déchirures	19	N/cm	AFERA 4004
Allongement à la rupture	170	%	AFERA 4005
Pouvoir adhésif acier - face ouverte	0,8	N/cm	AFERA 4001
Stabilité de température	70	°C	-

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 33m

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant