

Scapa 808

Doppelseitiges Polypropylen Allzweckklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 808 ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem Polypropylenfilm. Das Klebeband ist beidseitig mit einem synthetischen Kautschukkleber in einer Gesamtstärke von 0,1mm beschichtet und mit einer 80g/m² gelben, doppelseitigen Silikonpapiertrennfolie abgedeckt. Das Klebeband wird für allgemeine Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Allzweckklebeband mit der Ausnahme von silikonisierten Filmen und Papier
- Teppichbefestigung
- Fixierung von Fußbodenbelägen
- Befestigung von Ausstellungsstücken
- Zusammenbau von Messeständen

PRODUKTVORTEILE

- Kostengünstiges Allzweckklebe- und Befestigungsklebeband
- Sehr anpassungsfähig
- Hohe Anfangsklebekraft
- Nicht empfohlen für direkte Sonneneinstrahlung
- Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C (kurzfristig auch bis +65°C)

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
180°-Schälfestigkeit	5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	165	%	AFERA 5004
Liner Dicke	0.07	mm	AFERA 5006
Statische Scherkraft	> 40	Hours	AFERA 5012
Dicke des Bands (ohne Liner)	0.1	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	40	N/cm	AFERA 5004

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Weiß
- Kern: 76 mm Pappe
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 25 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

EMPFEHLUNGEN

Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagertemperatur sollte zwischen 10°C und +30°C betragen. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 1 Jahr.

Oberflächen sind sauber, trocken, frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Fremdstoffen zu halten.