

Scapa 9060S

60°C Abdeckklebeband aus Papier

BESCHREIBUNG

Scapa 9060S ist ein 120µm Halbkrepppapier überzogen mit einem aggressiven Kleber aus einer Gummi-/Harzlösung. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für Abdeckungen bis 60°C empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Zur Bündelung von leichten Gewichten,
- Für professionelle Maler und Gipser, Abdeckklebeband für den Innenraumbereich,
- Geeignet für sowohl Pinsel- als auch Sprayauftrag bei lufttrocknenden Farben,
- Geeignet für alle Innenanwendungen bei 60°C wie kleben, halten, versiegeln und abdecken.

PRODUKTVORTEILE

- Saubere Entfernung bei Raumtemperatur,
- Glatte und kontrollierte Abwicklung,
- Flexibel und nachgiebig,
- Gute Abscherfestigkeit und Haltekraft,
- Hinterlässt keine Spuren,
- Widerstandsfähig gegen milde Chemikalien, Lacke, Lösungen und Wasser,
- Temperaturbeständigkeit: +60°C.
- Gute Abzugsfähigkeit

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.2	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	9	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	120	µm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Natürlich
- Kern: 76 mm Scapa oder Barnier Marken-Pappkern
- Verpackung: Ziehharmonikaartig
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 19, 25, 30, 38, 50 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein. Scapa Abdeckklebebander sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 90°Winkel abziehen.