

Scapa 9080B

Abdeckpapier für den Innen- und Außenbereich - 30 Tage

BESCHREIBUNG

Scapa 9080B ist ein Abdeckband aus Flachkrepppapier mit einer Gesamtdicken von 0,11mm und lösemittelhaltiger, UV-beständiger Acrylkleberbeschichtung. Geeignet für alle Langzeit-Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich bis zu 80°C.

ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle allgemeinen Klebe-, Halte-, Abdichtungs- und Abklebeanwendungen im Innen- und Außenbereich bis 80 °C
- Ideal zum Schutz unterschiedlicher Oberflächen, wie z.B. Aluminium, Holz oder Glas
- Geeignet für Farbauftrag mit Pinsel oder Pistole
- UV-beständiges Langzeit-Abdeckband (Einsatzzeit bis zu 14 Tagen)
- Professionelles Abdeckband für Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Beständigkeit gegenüber Abblättern
- UV-BESTÄNDIGKEIT: leichtes Entfernen nach 30 Tagen Exposition,, rückstandsfrei
- Temperaturbeständigkeit: +80°C (60 Minuten)
- UV-beständig
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien, Lacke und milde Lösemittel
- Langzeitbeständigkeit im Außenbereich
- Hinterlässt keine Flecken
- Geringer Tackwert
- Anpassungsfähig
- Leichte und präzise Anbringung
- Lässt sich sauber und rückstandsfrei abziehen

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	1.4	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	11	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	29	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	135	µm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Blau
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Diverse Verpackungen erhältlich
- Rollenlänge: 50 m
- Rollenbreite: 25; 38; 50; 110 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach, in ihrer Originalverpackung, vor Staub, Licht, Feuchtigkeit und Lösemitteldämpfen geschützt bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C gelagert werden. Unter diesen Bedingungen dürfen die Rollen in einem gemäßigten Klima maximal 12 Monate aufbewahrt werden.

Die Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub, Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein.