Fiche TECHNIQUE

Scapa D100

Ruban adhésif double face U-PVC

DESCRIPTION

Le ruban Scapa D100 est un ruban adhésif double face hautes performances dont le support est un film UPVC enduit sur les deux faces avec un adhésif acrylique à très fort tack. D'une épaisseur totale de 0,2mm, il est protégé par un intercalaire papier siliconé blanc de 98gr..

CARACTERISTIQUES

- Fixation de baguettes et de moulures.
- Fixation de miroirs
- Adhésivage de joints et profilés en caoutchouc EPDM
- Adapté au contrecollage d'une grande variété de substrats similaires ou non

AVANTAGES

- Tenue en température en continu: -40°C jusqu'à +70°C.
- Résistant aux rayons UV
- Adapté aux surfaces rugueuses
- Fort pouvoir adhésif
- Excellentes propriétés de compensation des irrégularités de surfaces
- Excellente résistance à l'humidité
- Bonne résistance aux solvants

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	13,0	N/cm	AFERA 4001
Puissance de maintien (PSTC 107 Mod./178°) 15 kPa (25 mm x 25 mm x 1000 g) à température ambiante	> 600	Min	-
Épaisseur de l'adhésif (sur chaque face	0,089	mm	AFERA 4006
Epaisseur support	0,032	mm	AFERA 4006
Epaisseur de l'intercalaire	0,089	mm	AFERA 4006
Épaisseur totale (sans intercalaire)	0,21	mm	AFERA 4006

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Transparent
- Axe / Mandrin: mandrin en carton de 76 mm portant la marque Scapa
- Conditionnement: En vrac
- Longueur du rouleau: 50 et 300 mètres
- Largeur du rouleau: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 et 1500 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.